

FARGO®  
DTC1000



FARGO®  
DTC1000

Artık Kartlarınızı  
kendiniz  
basabileceksiniz

## Fargo DTC 1000 Kart yazıcı

Yüksek Kaliteli Baskı . Basit, Güvenli ve uygun maliyetle foto raflı kimlik kartı baskıları Dayanıklı mükemmel görünümlü kartlarda yeni bir adım

Basit kurulum Tak ve Çalır tır. Kullanıcı odaklı tasarım Kolay yükleme yönetim.

Rahat ve uygun maliyetlerle Kutusundan çıkarın ve Swift ID™ dahili yazılımı ile kartlarınızı olu turmaya ba layın.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlandı, DTC1000 kullanıcı dostu sık ve küçük tasarımı ile en yüksek verimliliği sağlar. Neredeyse hiç bakım gerektirmeyen bu yazıcı, plastik kartlar üzerine ve ve teknolojik kartlar üzerine tam renkli baskıları mükemmel yapar.

Built-in Swift ID™ kart tasarım yazılımı ile ba ka ilave herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymadan, saniyeler içinde kendi kartınızı tasarlayabilirsiniz. Hemen Baskıya alabilirsiniz. Kartınız Hazır...

Sezgisel tasarım ürünü renk degistiren düğmeler ile yazıcınızın durumunu anlık takip edebilirsiniz.

Sınıfında ilk, tek bir USB kablo veya opsiyonel Ethernet bağlantısı üzerinden aynı anda hem kart baskısı hem de kart kodlama teknolojisi bir arada

DTC 1000 yazdırmak için neye ihtiyacınız varsa, size o konforu sunar:

# Standart veya Opsiyon özellikler

<b>Baskı Metodu</b>	Dye-Sublimation / Resin Thermal Transfer
<b>Çözünürlük</b>	300 dpi (11.8 dots/mm) sürekli tonlu
<b>Ribbon Seçenekleri</b>	Tam renkli, resin siyah ve overlay panel, YMCKO*, 250 baskı Tam renkli yarı panel, resin siyah ve overlay panel, YMCKO*, 350 baskı Resin siyah (standard ve premium), 1000 baskı Resin yeşil, mavi, kırmızı, beyaz, gümüş ve altın, 1000 baskı Rewrite teknolojisi - ribbon gerektirmez
<b>Desteklenen Kart Kalınlıkları</b>	.009" - .040" / 9 mil - 40 mil / .229mm - 1.016mm
<b>Kart Besleme Haznesi Kapasitesi</b>	100 kart (.030" / .762 mm)
<b>Kart Temizliği</b>	Kartusa entegre kart temizleme silindiri otomatik olarak her ribbon değişikliğinde değişir.
<b>Hafıza</b>	32 MB RAM
<b>Onaylar/Sertifikalar</b>	Safety: UL 60950-1, CSA C22.2 (60950-1), and CE; EMC: FCC Class A, CRC c1374, CE (EN 55022 Class A, EN 55024), CCC, BSMI, KCC
<b>Kodlama Opsiyonları</b>	125 kHz (HID Prox) reader; 13.56 MHz (iCLASS®, MIFARE®, ISO 14443 A/B, ISO 15693) read/write encoder; Contact Smart Card Encoder reads from and writes to all ISO7816 1/2/3/4 memory and microprocessor smart cards (T=0, T=1) as well as synchronous cards; ISO Magnetic Stripe Encoding, dual high- and low-coercivity, Tracks 1, 2 and 3
<b>Yazılım</b>	Swift ID™ Dahili Kart Baskı Yazılımı, FARGO Workbench Diagnosis Utility
<b>Ekran</b>	Renk Degistiren durum düğmeleri
<b>Opsiyonlar</b>	Ethernet ve USB 2.0 tek kablo ile hem baskı hem de kodlama (not: single wire Ethernet encoding sadece iCLASS için geçerlidir. Contact smart card kodlam a ® ) Dual-Sided Baskı Modülü; Smart Card Encoding Modülü(contact/ contactless); Magnetic Stripe Encoding Modülü; Printer Cleaning Kit; Ethernet with Internal Print Server; Güvenlik Tescilli Sarf Malzemeleri