

ZENIUS

Evolis Zenius, tüm yeni Evolis yazıcılarının çekirdeğinde giriş seviyesinde yeni nesil bir modeldir.




GENEL BASKI ÖZELLİKLERİ

- Doğrudan Karta Sublimasyon Yöntemi İle Termal Transfer Baskı Teknolojisi
- Tek Taraflı Termal Baskı
- 300 Dpi Baskı Kafası
- ISO CR-80 Standartlarında 86mmX54mm Ebatlarında Kartlara Baskı
- Tam Renkli Baskı: Saatte 120-150 Kart Tek Taraflı (YMCKO)
- Monochrome Baskı: Saatte 400-500 Kart Tek Taraflı (K)

TEK YÜZ
BASKI

FİZİKSEL, YAZILIM VE OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ

- Tüm Windows İşletim Sistemleri İle Uyumlu
- USB 2,0 Bağlantılı (Opsiyonel Sahada Güncellenebilir Ethernet Bağlantı)
- LED Gösterge Paneli
- 16MB Hafıza
- Genişlik: 205 mm
- Yükseklik: 195 mm
- Derinlik: 315 mm
- Ağırlık: 3,3 kg (Opsiyonlara Bağlı Olarak Değişiklik Gösterebilir)
- Standart 50 Giriş Kart Haznesi, 20 Çıkış Kart Haznesi
- Opsiyonel Olarak Fabrika Çıkışlı Manyetik Bant Hico/Loco Kodlamalı
- Opsiyonel Olarak Fabrika Çıkışlı Smart Card Kodlamalı
- Opsiyonel Olarak Fabrika Çıkışlı Temassız Akıllı Kart Kodlamalı



SARFLAR

- R5F001EAA – YMCKO 100
- R5H004NAA – YMCKO ½ 400
- RCT011NAA – K 1000
- RCT023NAA – K 2000
- R2F009NAA – KO 300
- RCT015NAA – WHITE 1000
- RCT016NAA – GOLD 1000
- RCT017NAA – SILVER 1000
- RCT013NAA – RED 1000
- RCT012NAA – BLUE 1000
- RCT014NAA – GREEN 1000
- RVA022NAA – HOLOGRAMLI OVERLAY
- ACL001 – TEMİZLEME KİTİ