

ZC300 Kart Yazıcı

ÇIĞIR AÇAN BASİTLİKTE ESNEK VE GÜVENLİ KART BASKISI

Kimlik kartından, üye kartı ve etkinlik kartları ile kredi/banka kartlarına, ne tür kart baskısı yapmanız gerekirse gereksin, ZC300 bunu daha iyi, daha hızlı ve daha kolay bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır. İncelikli tasarımı kart baskısıyla ilgili neredeyse tüm sorunlu noktaları ortadan kaldırır. Renkli veya siyah beyaz, tek veya çift taraflı, manyetik şeritli veya temassız kartlar basmanızdan bağımsız olarak sonuç, tek düğmeye basış basitliğiyle baskıdır. Ve çığır açan 'her yere uyan' tasarımıyla, gereksinim duyduğunuz her yerde güvenli kart baskısı elde edebilirsiniz. ZC300 Serisi — daha basit kart baskısı.



DÜNYANIN EN BASİT KART YAZICISI

Son derece grafik LED/LCD arayüzü

ZC300, kendi dilinizde denenmiş ve kullanımı son derece kolay simgeler, animasyonlar ve metin tabanlı mesajlar sunarak, her kullanıcının yazıcının neye ihtiyacı olduğunu anlamasını ve kağıt sıkışması giderme, ribbon düzeltme, kart ve ribbon yükleme ve çok daha fazlası dahil olmak üzere neredeyse her işlemi kolayca yapabilmesini sağlar.

Dertsiz tak-çalıştır konuşlandırma

ZC300, kutudan çıktığı gibi çalışmak üzere tasarlanmıştır. Zaman alıcı ve karmaşık kurulum yok — fişe takın ve yazıcınız elinize geçer geçmez avantajlarından yararlanın.

Grafik kullanıcı arayüzüne sahip çığır açan yeni sürücü

Yeni tasarlanmış sürücünün kullanımı kolay arayüzü, kart basmayı her zamankinden daha kolay hale getirir. Ayarlar, tek tıklama ile kolayca erişilebilecekleri sekmeler halinde mantıksal bir şekilde gruplandırılmıştır. Kartın bir görseli, basit monokrom ve karmaşık renkli kartları aynı kolaylıkla basmanıza ve kartınızın nasıl görüldüğünü ve ayar değişikliklerinin kart tasarımını nasıl etkilediğini anında görmenize olanak tanır — bu da test kartlarını tekrar tekrar yazdırmak için gereken süreyi ve maliyeti ortadan kaldırır.

Yeni bir akıllı kart besleyici, farklı kart kalınlıklarına anında uyum sağlar

Kart besleyici, her kartın kalınlığına anında uyum sağlar — farklı kartlar için tahmin ve ayarlama yapmaya son.

Çığır açan yeni bölme tasarımı

Tamamen yeniden tasarlanmış bölme sayesinde, kart yükleme ve boşaltma her zamankinden daha kolaydır. 'Vahşi batı bar kapağı' tarzı iki kanatlı çıkış kapaklarını açmaya gerek yoktur — tek bir kartı veya tüm kart destesini doğrudan alabilirsiniz. Giriş ve çıkış bölmeleri aynı kapasiteye sahip olduğundan bölmelerin daha seyrek doldurulup boşaltılması gerekir.

Olağanüstü kolay ribbon değiştirme

Ribbon değiştirmek hiç bu kadar kolay ve basit olmamıştı — hiçbir talimata gerek yok. Yeni tasarlanmış ribbon kapağı mandalı tek hareketle kilitli durumdan çıkar ve açılır. Benzersiz kapı kolu tarzı tutma yeri sayesinde ribbonu nasıl çıkaracağınız veya takacağınız konusunda hiçbir şüphenez olmaz. Tam oturan

tasarımıyla, oynama veya bitişik açık alanlar olmadığından ribbonun düzgün takılmış veya doğru yerde olup olmadığı konusunda tereddüte yer yoktur. Ve dahili smartchips sayesinde, ribbonu ne zaman değiştirmeniz gerektiğini bilirsiniz.

Zahmetsiz elle kart besleme

Bir kartı elle beslemek karmaşık olabilir - bunu, elle besleme işlemi sırasında kullanıcıyı, bankamatiklerin işlem sırasında kullanıcıyı yönlendirdiği gibi yönlendiren bir ışık yoluyla basitleştirdik.

Sizin dilinizi konuşuyoruz

LCD ekranda ve sürücüde İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce (Brezilya), Almanca, Lehçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince ve Arapça dillerini içeren çok sayıda dil desteği ile personeliniz ZC300 ile ana dillerinde etkileşimde bulunabilir.

İSTEDİĞİNİZ KARTLARI BASMAK İÇİN GEREKEN ÖZELLİKLER

Esnek kart tasarımı ve kolay baskı

ZC300 ile, tek veya çift taraflı monokrom ve renkli kartları basabilirsiniz. Ve gelişmiş özelliklerle, ne basıyor olduğunuzdan bağımsız olarak, karmaşık çizimlere sahip çift taraflı renkli kartları, basit bir tek taraflı siyah beyaz kart kadar kolay basabilirsiniz.

Birden çok kodlama seçeneği

ZC300 ile 'geçir ve devam et' manyetik şeritler veya temassız kartlar oluşturmak kolaydır. Kutusundan çıkar çıkmaz manyetik şeritli kartlar basabilirsiniz. ZIP Pocket ve yeni Yazılım Geliştirme Kitlerimiz (SDK'ler) ile, neredeyse tüm 3. şahıs temassız kodlayıcılar için destek entegrasyonu kolaydır.

**ÇIĞIR AÇAN 'HER YERE UYAN'
TASARIM****Her yere uyan şık görünüm**

ZC300, kurumsal amaçlı olarak üretilmiş olmasına rağmen, perakende mağazalarından hastane kabul masasına, müşteriye dönük alanlara uyum sağlamak için gereken tüketici tarzı şık görünüme sahiptir.

**Baskıya ihtiyaç duyduğunuz her yere
sığacak boyuttadır**

Nerede kart vereceğinizi yazıcınızı belirlememelidir — yazıcının kart baskısının gerektiği her yere sığabilmesi gerekir. Bu yazıcı sınıfındaki en küçük taban alanından en ince profil ve düşük yüksekliğe, ZC300, kasanın veya bir rafın altı da dahil olmak üzere olabilecek en fazla yere sığacak şekilde tasarlanmıştır.

İhtiyacınız olan tüm bağlantı opsiyonları

Bağımsız bir baskı istasyonu oluşturmak için dahili USB aracılığıyla bir bilgisayara bağlayın. Kart baskısına ihtiyaç duyan herkese anında erişim vererek yazıcı kullanımını maksimuma çıkarmak için entegre Ethernet bağlantısını kullanın. Ve opsiyonel Wi-Fi ile konuşlandırma esnekliğini artırarak yazıcılarınıza ağ kablosu çekme süresi ve maliyetini de ortadan kaldırın.

Yazıcı kapak kilidi

Yazıcı kapak kilidi, kart stoğu ile defolu kartların çalınmasını önler ve kamuya açık alanlardaki kurulumlar için gereken güvenliği sağlar.

GELİŞMİŞ GÜVENLİK**Yazıcı ve ana cihaz kimlik doğrulaması**

Gelişmiş güvenlik özellikleri, yetkisiz uygulama veya cihazlardan baskıyı önlemek için yazıcıdan ana cihaza kimlik doğrulamasına olanak tanır.

AES veri şifreleme

Devlet sınıfı şifreleme, baskı sırasında hesap numaraları gibi en hassas verileri korur.

**YENİ ÖZELLİKLER VE DOĞRU DESTEK
İLE DEĞERİ ARTTIRIN****Print DNA ile benzersiz değer elde edin
— yalnızca Zebra'dan**

Yazıcı donanımı, yazıcılarınızın değerini en üst düzeye çıkarmak için gerek duyduklarınızın sadece başlangıcıdır. İşte bu yüzden Print DNA'yı yarattık — çünkü yazıcınızın içinde ne olduğu önemlidir. Print DNA ailesi, kart baskısına benzersiz bir kullanım kolaylığı, kolay entegrasyon ve güvenlik getirerek iş süreçlerinizi düzenler, operasyonel verimliliği artırır, geliştirme ve konuşlandırma süresini ve maliyetini azaltır.

**Yatırımınızı Zebra'nın üstün destek
hizmetleriyle koruyun**

İhtiyacınız olan destek seviyesi ne olursa olsun, işinize tam uygun bir Zebra destek hizmeti vardır. Zebra OneCare ile, yazıcınıza ne olursa olsun, güvence altındadır. Yalnızca teknik desteğe erişime ihtiyaç duyuyorsanız, Zebra Teknik Yazılım Desteğini (TSS) seçin. Yerel ve uzak ZC300 yazıcılarda yüzlerce ayarın kurulması ve yapılandırılmasında yardım istiyorsanız, Kurulum ve Yapılandırma Yardımı (ICA) Select programımız ihtiyacınız olan desteği sağlar.

**ZC300, aşağıdakiler
dahil olmak üzere
birçok uygulama için
idealdir:****Genel Giriş Kontrolü**

- Personel yaka kartları
- Eğitim
- K-12 ve yükseköğretim kampüsleri için kimlik ve tesis erişimi amaçlı giriş kontrol kartları

**Perakende/Konaklama-
Ağırlama**

- Üye kartları
- Etkinlik ve sezon pasoları
- Konuk/yolcu kartları
- Gıda güvenliği etiketleri

**ÇIĞIR AÇAN BASİTLİK VE GÜVENLİK SAĞLAYAN ESNEK
KART YAZICIYI EDİNİN.**

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN WWW.ZEBRA.COM/ZC300 ADRESİNİ ZİYARET EDİN VEYA
WWW.ZEBRA.COM/CONTACT ADRESİNDEKİ GLOBAL İLETİŞİM REHBERİMİZE BAKIN

ZC300 Kart Yazıcı Teknik Özellikleri

YAZICI ADI																														
ZC300 (NA ve EMEA)																														
STANDART ÖZELLİKLER																														
<ul style="list-style-type: none">300 dpi (11.8 nokta/mm) baskı çözünürlüğü2 GB flaş bellekGörüntü boyutu: 1006 x 640 pikselOtomatik ribbon kalibrasyonuUSB 2.0 ve Ethernet 10/100 bağlantısı100 kart kapasiteli otomatik ayarlı giriş bölmesi (0.762mm)100 kart kapasiteli çıktı bölmesi (0.762mm)LED çerçeveli elle kart besleme özelliğiGrafik renkli LCD3 adet Üç renkli yazıcı durum göstergesi ışığıKensington® güvenlik kilidi yuvasıOnline yazıcı yardımı ve belgelerine erişim için Print Touch NFC etiketiYazıcı ana cihaz kimlik doğrulamasıVeri şifrelemeİki yıl süreli sınırsız yazıcı ve yazıcı kafası garantisi																														
BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ																														
<ul style="list-style-type: none">Boya süblimasyon termal transfer doğrudan karta baskı yöntemiTam renkli veya monokrom baskıTek ve çift taraflı baskıStandart CR-80 medya üzerine kenar boşluksuz baskı <p>Baskı verimi (kart/saat) değerleri için USB bağlantısıyla toplu baskı esas alınmıştır. Süreler, bilgisayar konfigürasyonuna bağlı olarak değişebilir.</p> <ul style="list-style-type: none">900 kart/saat tek taraflı, monokrom200 kart/saat tek taraflı, YMCKO140 kart/saat, çift taraflı, YMCKOK450 kart/saat çift taraflı, monokrom																														
MEDYA ÖZELLİKLERİ																														
Sarf Malzemesi Özellikleri: NOT: ZC300 yazıcı sadece Zebra orijinal ribbonlarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ribbonlar yüklemesi kolay bir kartuş içindedir.																														
<table><thead><tr><th>Ribbon Açıklaması</th><th>Kartuş Görüntü Sayısı</th></tr></thead><tbody><tr><td>YMCKO*</td><td>200</td></tr><tr><td>YMCKO*</td><td>300</td></tr><tr><td>YMCKOK*</td><td>200</td></tr><tr><td>½ YMCKO*</td><td>400</td></tr><tr><td>½ YMCKOKO*</td><td>250</td></tr><tr><td>KrO*</td><td>700</td></tr><tr><td>KdO*</td><td>700</td></tr><tr><td>Siyah Monokrom*</td><td>2000</td></tr><tr><td>Siyah Monokrom</td><td>1500</td></tr><tr><td>Beyaz Monokrom*</td><td>1500</td></tr><tr><td>Kırmızı Monokrom</td><td>1500</td></tr><tr><td>Mavi Monokrom</td><td>1500</td></tr><tr><td>Altın Sarısı Monokrom</td><td>1500</td></tr><tr><td>Gümüş Monokrom</td><td>1500</td></tr></tbody></table> <p>Ribbon bulunurluğu bölgeden bölgeye değişebilir.</p> <ul style="list-style-type: none">*Zebra akıllı teknolojisi ribbonu otomatik olarak algılayıp, onaylarHer ribbonda temizleme rulosu bulunurİki temizleme seti opsiyonu vardır: İki (2) veya beş (5) izopropil alkol temizleme kartı (1,000 resim/kart) arasından seçim yapabilirsiniz	Ribbon Açıklaması	Kartuş Görüntü Sayısı	YMCKO*	200	YMCKO*	300	YMCKOK*	200	½ YMCKO*	400	½ YMCKOKO*	250	KrO*	700	KdO*	700	Siyah Monokrom*	2000	Siyah Monokrom	1500	Beyaz Monokrom*	1500	Kırmızı Monokrom	1500	Mavi Monokrom	1500	Altın Sarısı Monokrom	1500	Gümüş Monokrom	1500
Ribbon Açıklaması	Kartuş Görüntü Sayısı																													
YMCKO*	200																													
YMCKO*	300																													
YMCKOK*	200																													
½ YMCKO*	400																													
½ YMCKOKO*	250																													
KrO*	700																													
KdO*	700																													
Siyah Monokrom*	2000																													
Siyah Monokrom	1500																													
Beyaz Monokrom*	1500																													
Kırmızı Monokrom	1500																													
Mavi Monokrom	1500																													
Altın Sarısı Monokrom	1500																													
Gümüş Monokrom	1500																													

MEDYA TEKNİK ÖZELLİKLERİ (DEVAMI)				
Kart Uyumluluğu: NOT: Optimum baskı kalitesi ve yazıcı performansı için orijinal Zebra sarf malzemeleri kullanılması tavsiye edilir.				
<ul style="list-style-type: none">Kart Kalınlığı: 0.254-1.016mmKart Boyutu: CR80 ISO 7810 ID-1 formatı, CR79Kart Malzemesi: PVC ve kompozit PVCArkası yapışkanlı ve arkasına yazılabilir kartlarYalnızca 0.508 mm'den ince kartlara ve CR79 kartlara spot renkli veya monokrom baskı				
ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ				
<table><tr><td>Ortam</td><td>Çalışma Sıcaklığı: 15°C ile 35°C arası Depolama Sıcaklığı: -40°C ile 70°C arası Çalışma Nem Oranı: %20 ile %80 arası, yoğuşmasız Saklama Nem Oranı: %20 ile %90 arası, yoğuşmasız Medya depolama: — Sıcaklık: 5°C ile 25°C arası — Nem: %35 ile %65 arası, yoğuşmasız</td></tr><tr><td>Elektrik</td><td><ul style="list-style-type: none">Otomatik anahtarlamalı, tek fazlı AC güç kaynağıÇalışma aralığı: 90-132VAC ve 190-264VAC RMSFrekans aralığı: 47-63 HzFCC Sınıf A</td></tr></table>	Ortam	Çalışma Sıcaklığı: 15°C ile 35°C arası Depolama Sıcaklığı: -40°C ile 70°C arası Çalışma Nem Oranı: %20 ile %80 arası, yoğuşmasız Saklama Nem Oranı: %20 ile %90 arası, yoğuşmasız Medya depolama: — Sıcaklık: 5°C ile 25°C arası — Nem: %35 ile %65 arası, yoğuşmasız	Elektrik	<ul style="list-style-type: none">Otomatik anahtarlamalı, tek fazlı AC güç kaynağıÇalışma aralığı: 90-132VAC ve 190-264VAC RMSFrekans aralığı: 47-63 HzFCC Sınıf A
Ortam	Çalışma Sıcaklığı: 15°C ile 35°C arası Depolama Sıcaklığı: -40°C ile 70°C arası Çalışma Nem Oranı: %20 ile %80 arası, yoğuşmasız Saklama Nem Oranı: %20 ile %90 arası, yoğuşmasız Medya depolama: — Sıcaklık: 5°C ile 25°C arası — Nem: %35 ile %65 arası, yoğuşmasız			
Elektrik	<ul style="list-style-type: none">Otomatik anahtarlamalı, tek fazlı AC güç kaynağıÇalışma aralığı: 90-132VAC ve 190-264VAC RMSFrekans aralığı: 47-63 HzFCC Sınıf A			
FİZİKSEL ÖZELLİKLER				
TEK TARAFLI				
<table><tr><td>Boyutlar</td><td>258 mm Y x 157 mm G x 383 mm D</td></tr><tr><td>Ağırlık</td><td>4.0kg</td></tr></table>	Boyutlar	258 mm Y x 157 mm G x 383 mm D	Ağırlık	4.0kg
Boyutlar	258 mm Y x 157 mm G x 383 mm D			
Ağırlık	4.0kg			
ÇİFT TARAFLI				
<table><tr><td>Boyutlar</td><td>258 mm Y x 157 mm G x 468 mm D</td></tr><tr><td>Ağırlık</td><td>4.4 kg</td></tr></table>	Boyutlar	258 mm Y x 157 mm G x 468 mm D	Ağırlık	4.4 kg
Boyutlar	258 mm Y x 157 mm G x 468 mm D			
Ağırlık	4.4 kg			
İLETİŞİM VE ARAYÜZ ÖZELLİKLERİ				
USB 2.0 — Standart Dahili 10/100 Ethernet — Standart 802.11ac ve MFi — Opsiyonel				
KODLAMA OPSİYONLARI VE ÖZELLİKLERİ				
<ul style="list-style-type: none">Manyetik şerit kodlayıcı — ISO 7811 (yeni ve önceden kodlanmış, 1, 2 ve 3 izli, yüksek ve düşük koersivite, düşey şerit ve çift taraflı yazıcılarla dikey şerit)Üçüncü şahıs temassız enkoder entegrasyon kiti* <p>*Sahada terfi edilebilen opsiyonlar</p>				
Devamı arka sayfada				

TEKNİK ÖZELLİKLER

KUZEY AMERİKA, AVRUPA, ORTA DOĞU VE AFRIKA İÇİN ZC300 KART YAZICI

ZC300 Kart Yazıcı Teknik Özellikleri (devamı)

YAZICI SÜRÜCÜLERİ	
Microsoft Windows Onaylı	Windows Server® 2003 (32 bit)
	Windows Server 2008 (32 ve 64 bit),
	Windows 7 (32 bit ve 64 bit)
	Windows 8 ve Win 8 Pro (32 bit ve 64 bit uyumlu)
	Windows Server 2012 (64 bit)
	Windows 10 (32 bit ve 64 bit)
	Windows sürücüleri aşağıdakileri içerir:
	• Kullanıcı için renk kodlu yazıcı durum göstergeleri
	• Görüntü önizlemeli özel ribbon panelleri için siyah panel çıkarma ve kontroller
	• Görüntü kalitesi ve yazıcı ayarları değiştirmeye kullanıcı erişimini kısıtlamak için yapılandırma yardımcı programı
• Gelişmiş yazıcı yapılandırması, güvenlik ayarları ve diyagnostik özellikleri	
Linux	Ubuntu
Apple	iOS 10.2
<i>Desteklenen sistemlerin güncel listesi için lütfen zebra.com'u ziyaret edin.</i>	

İLAVE OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Çift taraflı baskı için kart çevirici*
 - Çift taraflı yazıcılarda 10 kartlık defolu ürün bölmesi standarttır*
 - Kilitlenebilir muhafaza*
- *Sahada terfi edilebilen opsiyonlar

PRINT DNA

Cok Platformlu Yazılım Geliştirme Kiti (SDK)

Windows C#.Net ve Java Yazıcı Yazılımı Geliştirme Kiti (SDK)

- İndirilen bir SDK, Android, Java ve Windows ortamlarını destekler
- Windows, Linux, Mac OS ve Android ortamlarından baskı işlevselliği üzerinde tam kontrole sahip kart baskı uygulamalarını kolayca oluşturma
- Android mobil cihazlardan kart baskısını etkinleştirme
- Şifreleme ve ana cihaz kimlik doğrulamasını dahil etme
- Belgeleri ve kaynak kod örneklerini içerir

CardStudio

Müşteri kartları, hediye kartları, kimlik kartları ve daha fazlasını tasarlamayı kolaylaştıran, öğrenmesi kolay ve özellik bakımından zengin bu kart tasarımı yazılımı yazıcıyla birlikte verilir.

Print Touch

Yazıcıların sorunsuzca çalışması ve hazır durumda bulunmasına yardımcı olmak üzere nasıl yapılır ve sorun giderme bilgilerine erişmek için Android tabanlı mobil cihazları tek bir dokunuşla kullanabilirsiniz.

Print DNA hakkında. Print DNA, Zebra Link-OS kart yazıcılarınızı tamamen kendi özel sınıflarına taşıyarak, baskıdan yazıcı yönetimi ile uygulama geliştirmeye, yazıcılarınıza dokunan herkesin hayatını kolaylaştıran Zebra'ya özel yazılım araçları sağlar.

Özellikler ürün mevcudiyetine bağlıdır. Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.



Kuzey Amerika ve Şirket Genel
Merkezi
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asya Pasifik Genel Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin Amerika Genel Merkezi
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com